

Extracteur de moyeu réglable - Poids lourds

Conçu pour permettre au technicien d'extraire les moyeux de roue de poids lourds de manière contrôlée. Fourni avec plusieurs adaptateurs de goujons de roue et une plage de réglage de diamètre primitif de 110 à 448 mm.



Additional Information

- Les applications comprennent, mais sans s'y limiter : Fuso, Hino, MAN, DAF, Mercedes-Benz, Renault, Scania, Sauer, Volvo.
- Adaptateurs de filetage : M18 x 1,5 mm, M20 x 1,5 mm, M22 x 1,5 mm, M24 x 1,5 mm, M30 x 1,5 mm, 7/8" BSF.
- Fourni avec 3 plaques de pression d'essieu (dia 95 mm, dia 110 mm, dia 90 mm).
- Toujours maintenir les adaptateurs filetés et la vis de force bien lubrifiés avec de la graisse au bisulfure de molybdène propre.
- Livré dans une boîte métallique pour un rangement sûr dans l'atelier.

<http://lasertools.co.uk/product/8498>



TOOL CONNECTION

NET WEIGHT 27KG5	MANUFACTURE DATE 10/11/2022
GROSS WEIGHT 28KG5	PURCHASE ORDER 230001061
ITEM CODE 8498	QUANTITY 1

MADE IN TAIWAN

